

برگه اطلاعات

نوع بازتابنده منتشر	نوع حساسیت
میلی متر 100	حس فاصله
مواد مات ، شفاف	هدف حس کردن
(مادون قرمز (940 نانومتر LED	منبع نور
حداکثر 1 میلی ثانیه	زمان پاسخ
(موج دار: حداکثر 10 PP) ±10 12-24VDC	منبع تغذیه
حداکثر 45 میلی آمپر	مصرف فعلی
تنظیم کننده حساسیت	تنظیم حساسیت
(روشن روشن /روشن روشن (تنظیم شده توسط سیم کنترل	حالت کاربری
NPN جمع کننده باز	کنترل خروجی
(M12) نوع اتصال	نوع اتصال
(دریافت روشنایی) x(لامپ رشته ای: حداکثر 3000 ، انور خورشید: حداکثر 11000	محیط نورپردازی محیط
تا 60 °C ، ذخیره سازی: -25 تا 75 -10	محیط دمای محیط
IP66	ساختار حفاظتی
	تصویب
RH ، ذخیره سازی: 35 تا 85 ، RH تا 85	محیط رطوبت محیط
در فاصله سنجش نامی at حداکثر 20	(پسماند) فاصله
قسمت سنجش صفحه نیکل - لنز پلی کربنات ، قاب - برنج	مواد
راننده تنظیم کننده	لوازم جانبی فرد
مهره های ثابت ، واشر	لوازم جانبی شایع
(تقریباً 90 گرم (تقریباً 50 گرم	وزن

※Non-glossy white paper 50×50mm.
※The weight includes packaging. The weight in parenthesis is for unit only.
※Tightening torque for connector is 0.39 to 0.49N.m.
※The temperature or humidity mentioned in Environment indicates a non freezing or condensation.