


## برگه اطلاعات

نوع سیم و قدرت	DC 3 24-12سیم از نوع ---
حس قطر جانبی	M18
حس فاصله	میلی متر 8
نصب و راه اندازی	(بدون سیم (بدون شستشو
هدف سنجش استاندارد	(میلی متر (هن 1 × 25 × 25
فرکانس پاسخ	هرتز 350
مشخصات فعلی	مصرف فعلی: حداکثر 10 میلی آمپر
کنترل خروجی	معمولاً باز است NPN
مواد	(برنج (نیکل اندود شده
استاندارد کابل/مواد	کابل استاندارد
ساختار حفاظتی	IP67
تصویب	
طول بدن	بدن بلند
محیط دمای محیط	تا 70 °C ، ذخیره سازی: -30 تا 80 -25
محیط رطوبت محیط	RH ، ذخیره سازی: 35 تا 95 ، RH ، تا 95
(پسماند) فاصله	حداکثر 10 درصد از فاصله سنجی
ولتاژ باقیمانده	حداکثر 1.5 ولت
وزن	(تقریباً 142 گرم (تقریباً 130 گرم

فرکانس پاسخ مقدار متوسط است. هدف سنجش استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد و عرض 2 برابر هدف سنجش استاندارد ، 1/2 فاصله سنجش برای فاصله تعیین می شود frequency

وزن شامل بسته بندی می باشد. وزن داخل پراگت فقط برای واحد است. ※

دما یا رطوبت ذکر شده در محیط نشان دهنده عدم انجماد یا تراکم است. ※